

# Extravac 400

profesionální extraktor s postřikováním čistícího roztoku pod vysokým tlakem



## standardní příslušenství v ceně:

- sací/postřikovací hadice (délka 4,5m)
- sací/postřikovací trubka (s hubicí)



## technické údaje, cena:

	jednotka		hodnota
napětí	V/Hz		230/50
šířka záběru	mm		dle příslušenství
výkon sacího motoru	W		1250
podtlak	mbar / kPa		250 / 25
množství přepravovaného vzduchu	l/s		50
výkon motoru tlakového čerpadla	W		370
tlak postřikované kapaliny	bar	regulovatelný	2-11
množství přeprav. kapaliny tlak. čerpadla	l/min		9
hlučnost	dB		79
délka síťového kabelu	m		15
objem nádrže čistícího roztoku	l		35
objem nádrže špinavé vody	l		40
hmotnost	kg		39
rozměry (výška x šířka x délka)	mm		840x410x820
transportní kola	Ømm		
ochrana	°		I.
max. plošný výkon – přímá extrakce	m <sup>2</sup> /h		80
max. plošný výkon – postřik / extrakce	m <sup>2</sup> /h		50

název v zboží

obj. číslo

MJ

**Extravac 400** se standardním příslušenstvím

ks

## ostatní/náhradní příslušenství:

sací/tlaková hadice d.4,5m	41535	součást standardního příslušenství	ks
sací roura/tl.hadice/extr.dýza š.290mm	41575	součást standardního příslušenství	ks
ruční extrakční dýza na čalounění	51515		ks
tlaková hadice s tryskou 10m	41520		ks
roura/had./dýza na tvrdé podlahy š370mm	41500		ks