

Wetrok Antiwax

Datum : 3/8/2006
Nahrazuje : 20/1/2005

IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

Obchodní název : **Wetrok Antiwax**
Kód produktu : B1
Typ produktu : čisticí prostředek
Použití : Průmyslový. Pouze pro odborné použití.
Nouzové telefonní číslo : Toxikologisches Informationszentrum: +41 44 251 51 51 (Notfall Tel. 145)

POPIS PRODUKTU

Piktogramy



Bližší podrobnosti o typu produktu : **Univerzální čisticí prostředek**
Popis výrobku : Vysoce výkonný čistič. K odstranění všeobecného průmyslového znečištění olejů a mostnot. Hodící se i k odstranění voskové povrchy/vrstvy (ošetřující film). Málo pěnicí. Lehce alkalický. Neparfémovaný.
Oblast použití : K čištění omyvatelných, alkalicky stálých povrchů / Podlahových krytin (PVC , Přírodní a umělé hmoty , zvonivka (cihla) , pryž , atd.) . Omezeně vhodné pro linoleum . K čištění linolea a alkalicky citlivých povrchů by se měl použít Wetrok Relino respektive Wetrok Antiwax forte.
Výrobek č. / prodejní jednotka : 11.100 : 10 l kanistr
 11.105 : 200 l Sud
 10.202 : 10 x 500 ml Dávkovač

NAVOD K POUZITI

Dávkování : Dávkování musí být přizpůsobeno stupni znečištění. Správné dávkování šetří životní prostředí a náklady.
 Přepočít: 1 % odpovídá přibližně 1 dl / 10 l = 100 ml / 10 l = 0.1 l / 10 l.

	Čištění za mokra (mop)	Vysávání kartáčem	Jednokotoučový stroj
Čištění výživným čisticím prostředkem	0.5 - 1 %	0.5 - 1 %	--
Čištění mezi jednotlivými etapami	2 - 5 %	2 - 5 %	2 - 5 %
Základní čištění	--	--	10 - 30 %

Použití : Čištění za mokra (Mop) :
 Mop napustíme Wetrok Antiwax-roztoku, dobře vyždímáme. Podlahovou krytinu důkladně vyčistíme.
 Vysávání kartáčem :
 Wetrok Antiwax-roztoku nalejeme do nádržky s čistou vodou. Namontujeme vhodnou podušku / kartáč. Podlahovou krytinu důkladně vyčistíme.
 Základní čištění :
 Podlahovou krytinu vytřeme vlhkým hadrem (pohlcení prachu). Wetrok Antiwax-roztok rovnoměrně nanese na podlahovou krytinu. Ca. 10 minut nechat působit. Nenechat zaschnout. Drhneme strojově (event. Přidáme vodu) a ještě jednou necháme min. 10 minut působit. Nenechat zaschnout. Rozpuštěnou vrstvu / Znečištění vysát. Důkladně omyjeme čistou vodou a vysajeme (až je voda pH-neutral). Pokud nebylo možno úplně odstranit vrstvu, je nutné celý postup zopakovat s vyšší koncentrací roztoku.
 Setřít vlhkým hadrem (manuálně) :
 Na houbu nebo navlhčený hadr nanese Wetrok Antiwax-roztoku, dobře vyždímáme. Povrch důkladně očistíme. Eventuelně vysušíme.
Upozornění : Na linoleum použijte max. jedno balení 5 %. Při dávkování nad 10 % vypláchnout vodou. Před použitím si přečtěte informace o produktu a bezpečnostní předpisy. Za škody způsobené nepřiměřeným užíváním, nepřebírá výrobce žádnou zodpovědnost.

Wetrok AntiwaxDatum : 3/8/2006
Nahrazuje : 20/1/2005**INFORMACE O PRODUKTU**

Složení	: Vyhláška 648/2004/EG o čistících a mycích prostředcích ze 31. března 2004.
- Složení	: < 5% : - aromatické uhlovodíky - mýdlo 5% - 15% : - neiontové povrchově aktivní látky
WGK-třída (Německo)	: 1
Kód odpadu (259/93/EWG)	: 20 01 29: Čistící prostředky obsahující nebezpečné látky.
Číslo odpadu (ÖNorm S2100)	: 59402: Tenside und tensidhaltige Zubereitungen sowie Rückstände von Wasch- und Reinigungsmitteln.

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Fyzikální stav při 20 °C	: Tekutý.
Barva	: Bezbarvý.
Zápach	: Charakteristický.
Hodnota pH	: 9.5 - 10.5
Hustota [g/cm³]	: 1.026 - 1.036
Rozpustnost ve vodě	: Látka se ve vodě rozkládá.
Bod vzplanutí [°C]	: Nepoužitelný.

INFORMACE O PŘEDPÍSECH

-



Symbol/symbols	: Xi : Dráždivý
R-věta (y)	: Dráždí dýchací orgány a kůži. - Nebezpečí vážného poškození očí.
S-věta (y)	: Uchovávejte mimo dosah dětí. - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. - Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Skladování	: Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Chraňte před mrazem. Nádobu, kterou právě nepoužíváte, uchovávejte těsně uzavřenou.
Trvanlivost	: 24
Kód GISBAU	: GG60

DALŠÍ INFORMACE

Přepřepování	: Změny ve srovnání k dřívější verzi jsou označeny *. WANTIK003
Vyhotoveno od	: Alexander Kreuzer Wetrok Regulatory Affairs

POPŘENÍ ODPOVĚDNOSTI Informace v tomto BL byly získány ze zdrojů, kterým věříme a které jsou spolehlivé. Informace jsou však poskytnuty bez záruky, ať výslovné nebo implicitní, že jsou správné. Podmínky nebo metody manipulace, skladování, použití nebo likvidace výrobku jsou z naší strany nekontrolovatelné a nemusí spadat do rámce našich znalostí. Z těchto a jiných důvodů

Wetrok Antiwax

Datum : 3/8/2006
Nahrazuje : 20/1/2005

na sebe nepřebíráme odpovědnost a výslovně se zříkáme odpovědnosti za ztrátu, poškození či výdaje v důsledku nebo v jakékoli spojitosti s manipulací, skladováním, použitím či likvidací tohoto výrobku. Tento BL byl zpracován pouze pro tento výrobek a měl by být používán pouze pro tento výrobek. Použije-li se výrobek jako složka jiného výrobku, informace v tomto BL nemusí platit.

Konec dokumentu