

## Wetrok Antiwax forte

Datum : 25/4/2006  
Nahrazuje : 21/10/2005

### IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

<b>Obchodní název</b>	: <b>Wetrok Antiwax forte</b>
<b>Kód produktu</b>	: B2
<b>Typ produktu</b>	: čisticí prostředek
<b>Použití</b>	: Průmyslový. Pouze pro odborné použití.
<b>Nouzové telefonní číslo</b>	: Toxikologisches Informationszentrum: +41 44 251 51 51 (Notfall Tel. 145)

### POPIS PRODUKTU

#### Piktogramy



<b>Bližší podrobnosti o typu produktu</b>	: <b>Průmyslový čisticí prostředek</b>
<b>Popis výrobku</b>	: Vysoce výkonný čistič. K odstranění všeobecného průmyslového znečištění olejů a mostnot. Málo pění. Obsahuje rozpouštědlo. Lehce alkalický. Hodící se i k odstranění polymerové a voskové vrstvy (ošetřující filmy).
<b>Oblast použití</b>	: K čištění omyvatelných, rozpouštědly stálých povrchů / Podlahových krytin ( PVC , Přírodní a umělé hmoty , zvonivka (cihla) , atd. ) . Hodí se také k čištění nezapечатенých dřevěných podlah a k základnímu čištění linolea. Není vhodný k Vyživující čištění podlahových krytin, které jsou ošetřovány samolesknoucí disperzí.
<b>Výrobek č. / prodejní jednotka</b>	: 11.000 : 10 l kanistr 11.005 : 200 l Sud 10.201 : 10 x 500 ml Dávkovač

### NAVOD K POUZITI

**Dávkování** : Dávkování musí být přizpůsobeno stupni znečištění. Správné dávkování šetří životní prostředí a náklady.  
Přepočít: 1 % odpovídá přibližně 1 dl / 10 l = 100 ml / 10 l = 0.1 l / 10 l.

	Čištění za mokra (mop)	Vysávání kartáčem	Jednokotoučový stroj
Čištění výživným čisticím prostředkem	0.5 - 1 %	0.5 - 1 %	--
Čištění mezi jednotlivými etapami	2 - 5 %	2 - 5 %	2 - 5 %
Základní čištění	--	--	30 - 100 %

**Použití** : Čištění za mokra (Mop) :  
Mop napustíme Wetrok Antiwax forte-roztoku, dobře vyždímáme. Podlahovou krytinu důkladně vyčistíme.  
Vysávání kartáčem :  
Wetrok Antiwax forte-roztoku nalejeme do nádržky s čistou vodou. Namontujeme vhodnou podušku / kartáč. Podlahovou krytinu důkladně vyčistíme.  
Základní čištění :  
Podlahovou krytinu vytřeme vlhkým hadrem (pohlčení prachu). Wetrok Antiwax forte-roztok rovnoměrně nanese na podlahovou krytinu. Ca. 10 minut nechat působit. Nenechat zaschnout. Drhneme strojově (event. Přidáme vodu) a ještě jednou necháme min. 10 minut působit. Nenechat zaschnout. Rozpuštěnou vrstvu / Znečištění vysát. Důkladně omyjeme čistou vodou a vysajeme (až je voda pH-neutral). Pokud nebylo možno úplně odstranit vrstvu, je nutné celý postup zopakovat s vyšší koncentrací roztoku.  
Setřít vlhkým hadrem (manuelně) :  
Na houbu nebo navlhčený hadr nanese Wetrok Antiwax forte-roztoku, dobře vyždímáme. Povrch důkladně očistíme. Eventuelně vysušíme.

**Upozornění** : Použijte max. 5 % Wetrok Antiwax forte na lakované nebo elastomerní povrchy (guma, kaučuk). Před použitím si přečtěte informace o produktu a bezpečnostní předpisy. Za škody způsobené nepřiměřeným užíváním, nepřebírá výrobce žádnou

## Wetrok Antiwax forte

Datum : 25/4/2006  
Nahrazuje : 21/10/2005

### NAVOD K POUZITI (pokračování)

zodpovědnost.

### INFORMACE O PRODUKTU

<b>Složení</b>	: Vyhláška 648/2004/EG o čistících a mycích prostředcích ze 31. března 2004.
<b>- Složení</b>	: < 5% : - fosforecnany - neiontové povrchové aktivní látky - mýdlo
<b>- Alergenní aromatické látky</b>	: Limonen.
<b>WGK-třída (Německo)</b>	: 2
<b>Kód odpadu (259/93/EWG)</b>	: 20 01 29: Čistící prostředky obsahující nebezpečné látky.
<b>Číslo odpadu (ÖNorm S2100)</b>	: 59405: Odpady z mycích a čistících prostředků, jestliže jsou označeny jako hořlavé, leptavé, škodlivé životnímu prostředí nebo zdravotně škodlivé (méně toxický).

### FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

<b>Fyzikální stav při 20 °C</b>	: Tekutý.
<b>Barva</b>	: Bezbarvý až mírně žlutý.
<b>Zápach</b>	: Charakteristický.
<b>Hodnota pH</b>	: 8.6 - 9.6
<b>Hustota [g/cm<sup>3</sup>]</b>	: 1.045-1.055
<b>Rozpustnost ve vodě</b>	: Látka se ve vodě rozkládá.
<b>Bod vzplanutí [°C]</b>	: Nepoužitelný.

### INFORMACE O PŘEDPÍSECH

-



<b>Symbol/symboly</b>	: Xi : Dráždivý N : Nebezpečný pro životní prostředí
<b>R-věta (y)</b>	: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. - Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
<b>S-věta (y)</b>	: Uchovávejte mimo dosah dětí. - Používejte vhodné ochranné rukavice. - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

### MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

<b>Skladování</b>	: Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Chraňte před mrazem. Nádobu, kterou právě nepoužíváte, uchovávejte těsně uzavřenou.
<b>Trvanlivost</b>	: 24
<b>Kód GISBAU</b>	: GG20

## Wetrok Antiwax forte

Datum : 25/4/2006  
Nahrazuje : 21/10/2005

### DALŠÍ INFORMACE

<b>Přepřevování</b>	: Změny ve srovnání k dřívější verzi jsou označeny *. WAWF0K002
<b>Vyhotoveno od</b>	: Alexander Kreuzer Wetrok Regulatory Affairs

**POPŘENÍ ODPOVĚDNOSTI** Informace v tomto BL byly získány ze zdrojů, kterým věříme a které jsou spolehlivé. Informace jsou však poskytnuty bez záruky, ať výslovné nebo implicitní, že jsou správné. Podmínky nebo metody manipulace, skladování, použití nebo likvidace výrobku jsou z naší strany nekontrolovatelné a nemusí spadat do rámce našich znalostí. Z těchto a jiných důvodů na sebe nepřebíráme odpovědnost a výslovně se zříkáme odpovědnosti za ztrátu, poškození či výdaje v důsledku nebo v jakékoli spojitosti s manipulací, skladováním, použitím či likvidací tohoto výrobku. Tento BL byl zpracován pouze pro tento výrobek a měl by být používán pouze pro tento výrobek. Použije-li se výrobek jako složka jiného výrobku, informace v tomto BL nemusí platit.

**Konec dokumentu**